

# Stirnrad-Kettenzüge

## Vermietung



| Code  | Beschreibung      | WLL<br>(t) | Gewicht bei 3m<br>Kettenlänge<br>(kg) | Bauhöhe<br>(mm) |
|-------|-------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 20102 | Stirnradkettenzug | 0,5        | 8                                     | 260             |
| 20105 | Stirnradkettenzug | 1,0        | 10,5                                  | 284             |
| 20108 | Stirnradkettenzug | 1,5        | 15,0                                  | 345             |
| 20111 | Stirnradkettenzug | 2,0        | 21,0                                  | 381             |
| 20114 | Stirnradkettenzug | 3,0        | 30,5                                  | 435             |
| 20117 | Stirnradkettenzug | 5,0        | 35,0                                  | 575             |
| 20119 | Stirnradkettenzug | 10,0       | 76,0                                  | 790             |
| 20120 | Stirnradkettenzug | 16,0       | 155,0                                 | 1020            |
| 20121 | Stirnradkettenzug | 20,0       | 250,0                                 | 1040            |
| 20122 | Stirnradkettenzug | 32,0       | 440,0                                 | 1470            |



**Stirnradflaschenzüge werden zum Positionieren, Ziehen oder Heben von Lasten und Materialien eingesetzt, dabei wird vom Bedienungspersonal kein großer Kraftaufwand benötigt.**

**Für Lasten von 0,5 bis 32 Tonnen;**

**Standardhubhöhen von 3 bis 21 Meter;**

**Ober und Unterhaken, um 360 Grad drehbar.**

